Bosch eBike Systems

FEEL THE FLOW

제품 및 기능

2024년

KO



BOSCH

생활 속의 기술

Bosch 시스템이 장착된 eBike를 선택해야 하는 이유



높은 품질

Bosch eBike Systems 제품은 높은 품질의 믿을 수 있는 제품으로 잘 알려져 있습니다. 우리는 라이더와 eBike의 안전을 보장하기 위해 구성품을 광범위하게 테스트합니다. 이렇게 하면 오랫동안 eBike를 즐길 수 있습니다.



다양한 선택지

당사의 정교하게 조정된 모듈식 eBike system에는 다양한 제품이 있습니다. 100개가 넘는 유명 자전거 브랜드가 Bosch를 신뢰하며 우리의 제품을 자사 eBike에 설치하고 있습니다. 이는 eBike 제품 및 장비를 더욱 자유롭게 선택할 수 있음을 의미합니다.



포괄적인 범위의 서비스

최상의 서비스를 제공할 수 있도록 전문 대리점을 Bosch eBike 전문가 수준으로 교육합니다. 개인적인 조언, 정기적인 소프트웨어 업데이트 또는 포괄적인 종합 점검은 eBike 전문가를 통해 받으세요. 우리는 라이더들이 특별한 라이딩을 경험할 수 있도록 최선을 다합니다.



미래 한눈에 보기

미래의 이동 수단을 만들기 위해 Bosch eBike ABS, 완전히 네트워크로 연결된 스마트 시스템, 더욱 지속 가능한 eBike 라이딩 등으로 노력하고 있습니다. Bosch eBike Systems의 제품과 기능은 안전하고 독특한 라이딩 경험을 선사합니다.


FEEL
THE FLOW





내용

지속 가능성 6

구성품 8

eBike system 10

스마트 시스템

새로운 주요 기능 12
드라이브 유닛 14
컨트롤 유닛 및 디스플레이 18
주행 모드 22
배터리 및 충전기 24
Bosch eBike ABS 28

eBike system 2

드라이브 유닛 30
컨트롤 유닛 및 디스플레이 32
주행 모드 34
배터리 및 충전기 36

회사 정보 40

지속 가능한 방식으로 이동

전 세계 CO_2 배출량의 5분의 1 이상이 이동 수단으로 발생합니다. 교통량을 줄이고 기후에 유익한 eBike를 타면 이 수치를 낮출 수 있습니다.



Bosch는 "환경 친화적 디자인" 접근 방식을 바탕으로 전체 생산공정에 걸쳐 최대한 지속 가능한 신제품을 설계할 방법을 고려합니다. 이 과정에는 환경 친화적인 원자재 선택, 재활용품 사용, 에너지 절약 제조 단계와 최대한 지속 가능한 포장 디자인이 포함됩니다.

지속 가능성에 집중한 주제

탄소 발자국 감소
수명주기 분석의 프레임워크 내에서 제품별 환경적 측면을 평가합니다.

공급망에서의 책임
가치 사슬을 따라 사회적, 생태학적 위험을 평가합니다.

순환 경제 구축
수리 가능성과 유지관리 용이성을 제품 개발 기준으로 삼고 있습니다.

Bosch eBike Systems의 지속 가능성에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까?
bosch-ebike.com/sustainability



"Bosch는 제품을 통해 사람들이 지속 가능하고 유연한 방식으로 더욱 즐겁게 주행하는 기후 친화적인 미래에 기여하고자 합니다."

Claus Fleischer, Bosch eBike Systems CEO

eBike system
구성품

eBike system은 드라이브 유닛, 컨트롤 유닛 및 배터리로 이루어져 있습니다. 모든 구성품은 완벽하게 조정되고 서로 통신합니다.
Bosch eBike ABS는 제동 시 더 큰 안전성과 안정성을 제공합니다.











1

드라이브 유닛

드라이브 유닛은 주행 시 더 쉽게 주행하고 언덕을 가뿐히 오를 수 있게 지원합니다.

2

컨트롤 유닛과 디스플레이

컨트롤 유닛과 디스플레이로 eBike의 기능을 제어하고 관련 정보를 볼 수 있습니다.

3

배터리

배터리는 eBike에 에너지를 공급하고 주행 거리에 영향을 줍니다.

4

ABS 컨트롤 유닛

Bosch eBike ABS를 사용하면 더욱 안전하게 제동할 수 있기 때문에 마음놓고 주행할 수 있습니다.

Bosch
eBike Systems

eBike system의 구성품입니다. eBike를 구매할 때 Bosch의 스마트 시스템과 Bosch eBike System 2의 두 시스템 세대 중에서 선택할 수 있습니다.



스마트한 시대를 경험하세요

스마트 시스템

The smart system

최신 시스템 세대는 기술적 품질이 높은 eBike 구성품을 디지털 세계와 연결하여 더 나은 유연성, 개성 및 새로운 라이딩 경험을 통해 완전히 새로운 eBike 경험을 선사합니다.



기능의 범위
점점 늘어나는 새로운 기능



업데이트 및 기능 추가
제한적으로 이용 가능

새로운 기회의 세계를 만날 준비가 되셨습니까?

모든 스마트 시스템 제품 및 기능
▶ **12페이지부터**

항상 트렌드를 따라가세요

eBike system 2

이 입증된 시스템은 모든 eBike 유형을 위한 다양하고 인상적인 제품 및 기능을 제공하며 편안함을 좋아하는 레저 자전거 라이더, 활동적인 통근자 또는 스포티한 산악 자전거 라이더에게 다양한 기능을 제공합니다. 부분적으로 네트워크로 연결된 고품질 구성품은 서로 미세하게 조정됩니다.



기능의 범위
다양한 검증된 기능



업데이트 및 기능 추가
제한적으로 이용 가능

탁월한 라이딩 경험을 느낄 준비가 되셨나요?

모든 eBike system 2 제품 및 기능
▶ **30페이지부터**

새로운 제품 기능 – 주요 내용

올해에는 스마트 시스템도 확대할 계획입니다. 여기서는 새로운 모델의 주요 기능을 소개합니다.
다음 페이지에서 제품 및 기능에 대한 모든 최신 기능과 세부 정보를 확인하거나 당사 웹사이트를 방문할 수 있습니다.

웹사이트에서 새로운 기능을 모두 찾아보세요.
bosch-ebike.com/news-modelyear24



Performance Line SX

경량 eMTB, eGravel 및 eUrban Bike에 적합한 Bosch의 가장 가벼운 드라이브 유닛

▸ 자세한 내용은 16페이지 참조



Purion 200

컨트롤 유닛과 통합 컬러
디스플레이를 하나로 통합했습니다.

▸ 자세한 내용은 19페이지 참조



Kiox 500

넓은 화면 영역과 음향 신호를
통해 주행 편의성 향상

▸ 자세한 내용은 21페이지 참조



CompactTube 400

400와트시를 제공하는 약 2kg의
소형 통합 배터리


▸ 자세한 내용은 26페이지 참조



PowerMore 250

추가 주행가능거리를 위한
음료수병 크기의 휴대용
주행가능거리 확장기

▸ 자세한 내용은 27페이지 참조



eShift

전자 기어 변속 솔루션 eShift 덕분에
효율적이고 편안한 기어 변속

▸ 자세한 내용은 웹사이트 참조



드라이브 유닛

eBike 경험에 적합한 드라이브

설명
최대 토크
최대 속도
최대 지원
워크모드
중량



신제품

Active Line

도시 주행에 적합

조용하고 민감한 Active Line과 함께 도시에서 즐겁게 주행해 보세요.

40Nm

25km/h

340%

Hill Hold가 장착된 워크모드

약 2.9kg



신제품

Active Line Plus

일상적인 사용 및 여행용

소음이 거의 없는 드라이브 유닛은 민첩한 가속 덕분에 도시 안팎에서 주행의 재미를 보장합니다.

50Nm

25km/h

340%

Hill Hold가 장착된 워크모드

약 3.2kg



Cargo line

중량물 운반용

운송 작업을 위해 제작된 강력한 드라이브 유닛으로, 최대의 주행 안정성을 제공합니다. 특수 Cargo 모드는 무거운 짐을 운반할 때에도 시동 동작을 최적화하도록 설계되었습니다.

85Nm

25km/h

400%

Hill Hold가 장착된 워크모드

약 2.9kg

드라이브 유닛

신제품



Performance Line SX

모든 스포티한 라이더용

설명	특히 컴팩트하고 가장 가벼운 드라이브 유닛이기 때문에 가벼운 eMTB, eGravel 및 eUrban Bike를 위한 완벽한 선택입니다.
최대 토크	55Nm
최대 속도	25km/h
최대 지원	340%
워크모드	Hill Hold가 장착된 워크모드
중량	약 2.05kg



드라이브 유닛에 대한 자세한 내용은 **bosch-ebike.com/driveunits** 에서 확인하세요.



Performance Line

고강도 트레킹용

다목적 드라이브 유닛은 스포티하고 자연스러운 라이딩 경험을 위해 모든 주행 조건에서 최적의 지원을 제공합니다.

75Nm

25km/h

340%

Hill Hold가 장착된 워크모드

약 3.2kg



Performance Line CX

최고의 Uphill Flow용

드라이브 유닛은 특히 강력하지만 유연하고 민감하게 반응합니다. 까다로운 트레일에서 잠재력을 최대한 발휘합니다.

85Nm

25km/h

340%

Hill Hold가 장착된 워크모드

약 2.9kg



Performance Line CX Race Limited Edition

eMTB 레이싱용으로 개발됨

드라이브 유닛은 전문 eMTB 및 야심찬 동호인 라이더에게 이상적입니다. 전용 Race 모드와 함께하면 eMTB 레이스에서 깊은 인상을 줄 수 있습니다.

85Nm

25km/h

400%

Hill Hold가 장착된 워크모드

약 2.75kg

컨트롤 유닛 및 디스플레이

핸들바에 올려두는 지원 장비





System Controller

세련되고 미니멀한 컨트롤 유닛

설명	읽기 쉬운 컨트롤 유닛은 내구성과 미니멀한 외관 덕분에 eMTB, eGravel 또는 eUrban Bike에 적합합니다.
디스플레이	통합 디스플레이가 없습니다. Intuvia 100, Kiox 300, Kiox 500 또는 스마트폰으로 확장 가능합니다. Mini Remote(Dropbar)와 연동됩니다.
조작	eBike의 기본 기능 제어(켜기/끄기, 주행 모드 변경), Mini Remote(Dropbar)를 통한 조작 확장
보호 유형	IP55에 따른 먼지 및 물 튀김 보호[1]

신제품



Mini Remote와 Mini Remote Dropbar

System Controller에 대한 보완

표준 핸들바 또는 드롭바 핸들바의 경우에는 선택적으로 추가 구성품으로 보완하고 System Controller에 무선으로 연결할 수 있으므로 더 많은 기능을 이용할 수 있고 작동하기에 더 안전하고 편리합니다.

통합 디스플레이가 없습니다. Intuvia 100, Kiox 300, Kiox 500 또는 스마트폰으로 확장 가능합니다.

System Controller와 함께 사용하는 경우에만 조작으로 eBike 기능 및 디스플레이 화면 확장

IP55에 따른 먼지 및 물 튀김 보호[1]



LED Remote

스마트 컨트롤 센터

지능형 제어 센터를 통해 eBike의 모든 기능을 작동할 수 있습니다. 여러 eBike 유형에 알맞습니다.

통합 디스플레이가 없습니다. Intuvia 100, Kiox 300, Kiox 500 또는 스마트폰으로 확장 가능합니다.

eBike 및 디스플레이 화면의 기능 제어

IP55에 따른 먼지 및 물 튀김 보호[1]

신제품



Purion 200

컨트롤 유닛 및 디스플레이를 단일 장치로

일체형 솔루션은 엄지손가락에 매우 가까이 위치하며 주행 데이터를 매우 선명하게 표시할 뿐만 아니라 모든 eBike 기능을 간단하고 인체공학적으로 제어합니다.

1.6인치 TFT 디스플레이입니다. 핸들바의 디스플레이(예: Kiox 300, Kiox 500 또는 스마트폰)로 확장 가능합니다.

eBike 및 통합 디스플레이 화면의 기능 제어

IP55에 따른 먼지 및 물 튀김 보호[1]

[1] USB 캡을 닫은 경우



컨트롤 유닛 및 디스플레이에 대한 자세한 내용은 다음에서 확인하세요.
bosch-ebike.com/displays

디스플레이



Intuvia 100

직관적이고 읽기 쉬운 디스플레이



Kiox 300

스포티한 모험을 위한 스마트한 동반자

신제품



Kiox 500

일상적인 주행과 레저 투어를 위한 대형 디스플레이

	Intuvia 100	Kiox 300	Kiox 500
설명	명확하고 직관적인 작동: Intuvia 100을 사용하면 주행 데이터를 빠르게 수집하고 안전성과 편안함을 강화할 수 있습니다.	훈련 최적화를 위한 스포티한 동반자입니다. eBike Flow 앱을 통해 피트니스 데이터를 커뮤니티와 공유할 수 있습니다.	Kiox 300보다 40% 더 큰 디스플레이: Kiox 500은 읽기 쉽고 네비게이션 중에 음향 신호도 제공합니다.
디스플레이	2.5인치 흑백 디스플레이	2인치 TFT 컬러 디스플레이	2.8인치 TFT 컬러 디스플레이
조작	정지 시 후면의 버튼을 통해 LED Remote 또는 Mini Remote(Dropbar)를 System Controller와 함께 사용	LED Remote, Purion 200 또는 Mini Remote(Dropbar)를 System Controller와 함께 사용	LED Remote, Purion 200 또는 Mini Remote(Dropbar)를 System Controller와 함께 사용
보호 유형	IP55에 따른 먼지 및 물 튀김 보호	IP55에 따른 먼지 및 물 튀김 보호	IP55에 따른 먼지 및 물 튀김 보호

주행 모드

최적의 개별 지원



지원 능력 증가

Off

지원은 없지만 모든 디스플레이 기능 사용 가능

Eco

최대 주행가능거리에서 최대 효율로 낮은 수준의 지원 제공

Tour

장거리 주행을 위한 지속적인 지원 제공

Tour+

고강도 투어에 대한 끊임없는 지원

Auto

모터 서포트 자동 조정

Sport

다양한 용도를 위한 강력한 지원

스마트 시스템에서 다양한 주행 모드를 선택할 수 있습니다. 요구 사항과 라이더 유형에 따라 드라이브 유닛의 지원이 최적으로 조정됩니다.

▸ **결합 가능**
사용 가능한 모든 주행 모드는 eBike에서 스마트 시스템과 유연하게 결합할 수 있습니다.[1]

▸ **조정식**
전문 대리점에서 Off 모드 외의 모드를 4개까지 활성화하여 eBike를 필요에 따라 정밀하게 조정할 수 있습니다.

eMTB
eMountain 라이딩을 위한 강력한 서포트 제공

Sprint
스포티한 eGravel 및 eUrban 주행을 위한 동적 지원

Cargo
eCargo 자전거 및 무거운 짐을 위한 최대 지원

Turbo
가파른 오르막길에서 가장 높은 케이던스까지 최대한 강력하게 직접 지원

Race
타협하지 않는 다이내믹 및 처음부터 끝까지 최적의 지원(가장 험난한 eMTB 레이스에 적합)

[1] Cargo, Race 및 Sprint 모드는 예외이며 Cargo Line, Performance Line CX Race Limited Edition 또는 Performance Line SX drive unit이 있는 eBike에만 사용할 수 있습니다.
[2] S-페달릭에서는 주행 모드를 맞춤 설정할 수 없습니다.

다양한 주행 모드에 대한 자세한 내용은 **bosch-ebike.com/riding-modes** 에서 확인하세요.

배터리 및 충전기

에너지 공급원

배터리 취급

Bosch 배터리는 eBike에 에너지원을 제공합니다. 배터리를 올바르게 충전, 보관 및 관리하면 더욱 안전한 주행이 가능합니다.

여기에서 배터리에 대한 팁과 정보를 찾을 수 있습니다.
bosch-ebike.com/battery-tips





신제품



		PowerPack 400 Frame 추가적인 파워를 원할때	PowerPack 545 오래 지속되는 주행의 즐거움을 위해
설명		Bosch에서 가장 작고 가벼운 프레임 배터리로, 일상적인 주행에 적합한 에너지 공급원입니다.	갑작스러운 우회로에서도 eBike에 에너지를 공급하는 믿을 수 있는 동반자입니다.
장착 유형		프레임 배터리	프레임 배터리
에너지 저장량		약 400Wh	약 545Wh
중량		약 2.2kg	약 3.0kg
4A Charger 사용 시 충전 시간	50% 충전 100% 충전	약 1.5시간 약 3.5시간	약 1.8시간 약 4.9시간

배터리 및 충전기



신제품





		CompactTube 400 가볍고 슬림한 eBike용	PowerTube 500 일상에서 다양하게 활용 가능	PowerTube 625 모험을 떠날 준비
설명		혁신적인 배터리 셀 기술이 탑재된 CompactTube 400은 Bosch eBike 배터리 중 에너지 밀도가 가장 높습니다.	미니멀한 디자인을 좋아하는 분에게 완벽한 조합이며 가벼운 무게로 인해 eBike에 적합합니다.	PowerTube 625는 오프로드의 동반자이며, eMTB 모험 또는 더 긴 주행에 도움이 됩니다.
장착 유형		통합 배터리	통합 배터리	통합 배터리
에너지 저장량		약 400Wh	약 500Wh	약 625Wh
중량		약 2.0kg	약 3.0kg	약 3.6kg
4A Charger 사용 시 충전 시간	50% 충전 100% 충전	약 1.5시간 약 3.5시간	약 1.7시간 약 4.5시간	약 2.1시간 약 5.4시간



PowerTube 750

더 긴 범위 및 더 높은 등반

가장 강력하고 내구성이 뛰어난 PowerTube입니다. 이 배터리를 사용하면 어떤 길도, 어떤 가파른 산도, 어떤 주행도 문제 없습니다.

통합 배터리

약 750Wh

약 4.3kg

약 2.3시간
약 6.0시간

신제품



PowerMore 250

더 오래 지속되는 주행의 즐거움을 위해

음료수 병 크기의 주행가능거리 확장기는 추가 주행가능거리를 제공합니다. 가볍고 컴팩트하며 스마트 시스템의 통합 배터리와 결합할 수 있습니다.

프레임 배터리

약 250Wh

마운트 제외 시 약 1.6kg,
마운트 포함 시 약 1.7kg

약 1.3시간
약 3.2시간



4A Charger

만능 충전기

더 빠른 충전 등의 확실한 이점이 있습니다.

CapacityTester
대리점에서 eBike 배터리의 에너지 함량을 확인하고 겨울철 보관을 준비하는 등의 용도로 사용합니다.

배터리 및 충전기에 대한 자세한 내용은 **bosch-ebike.com/batteries** 에서 확인하세요.

Bosch eBike ABS

안전한 제동





Bosch eBike ABS

Keeps your flow

설명	도로 위의 예상치 못한 장애물이나 주행을 방해하는 나뭇가지가 있다고 해도 Bosch eBike ABS를 사용하면 양쪽 브레이크로 더 안전하고 자신 있게 제동할 수 있습니다. 이는 너무 세게 제동할 때 앞바퀴가 잠기고 뒷바퀴가 의도치 않게 들려 올라가는 위험을 줄여줍니다.
ABS 모드	eCargo 자전거용 ABS Cargo eCity 및 eTrekking 자전거용 ABS Touring (경량) eMTB 및 eSUV 자전거용 ABS Allroad (경량) eMTB용 ABS Trail
치수 (길이 x 너비 x 높이)	10.6 x 3.5 x 6.2cm
중량	약 220g

Bosch eBike ABS에 대한 자세한 내용은
bosch-ebike.com/abs에서 확인하세요.

앞바퀴 ABS

앞바퀴와 뒷바퀴에 있는 휠 속도 센서는 바퀴의 속도를 모니터링합니다. 브레이크를 너무 세게 밟아 앞바퀴가 잠길 위험이 있는 경우 ABS가 브레이크 압력을 조절합니다. 이는 제동 동작을 균형 있고 민감하게 조절하면 제어력과 안정성이 월등하다는 것을 의미합니다.



뒷바퀴 들림 제어

지능형 뒷바퀴 들림 제어 기능은 앞바퀴를 과도하게 제동하는 경우 뒷바퀴가 의도치 않게 들려 올라가는 위험을 줄여줍니다. 이는 핸들바 위로 낙차할 가능성이 적다는 것을 의미합니다. 따라서 앞 브레이크를 보다 적극적이고 효율적으로 사용할 수 있습니다.





완벽하게 조정됨
Bosch eBike ABS는 MAGURA, TEKTRO 또는 TRP의 브레이크 구성품을 포함합니다.

MAGURA TEKTRO TRP



드라이브 유닛

eBike 경험에 적합한 드라이브





	Active Line **도시 주행에 적합**	**Active Line Plus** **일상적인 사용 및 여행용**
설명	부드럽고 가벼우며 자연스러운 지원으로 도심에서 편안하게 주행할 수 있습니다.	조용하지만 강력한 드라이브 유닛 덕분에 도시 밖에서도 즉흥적으로 주행할 수 있습니다.
최대 토크	40Nm	50Nm
최대 속도	25km/h	25km/h
최대 지원	250%	270%
워크모드	예	예
중량	약 2.9kg	약 3.2kg



Cargo line

중량물 운반용

쉽고 유연하며 편리하게 매일 화물을 운반할 수 있습니다. Cargo Line은 최대한의 안전성과 주행 안정성을 제공합니다.

85Nm

25km/h

400%

예

약 2.9kg



Performance Line

격렬한 트레킹용

다목적 드라이브 유닛은 스포티하고 자연스러운 라이딩 경험을 위해 모든 주행 조건에서 최적의 지원을 제공합니다.

65Nm

25km/h

300%

예

약 3.2kg



Performance Line CX

최고의 Uphill Flow용

유연하게 반응하는 강력하고 민감한 드라이브입니다. 도전적인 트레일에서 진정한 잠재력을 발휘하세요.

85Nm

25km/h

340%

예

약 2.9kg

드라이브 유닛에 대한 자세한 내용은 **bosch-ebike.com/driveunits** 에서 확인하세요.

컨트롤 유닛 및 디스플레이

핸들바에 올려두는 지원 장비







	Purion **미니멀한 온보드 컴퓨터**	**Intuvia** **직관적이고 읽기 쉬운 디스플레이**
설명	eBike 핸들바의 콤팩트한 디스플레이는 날렵해 보입니다. 필요한 모든 정보는 클릭 한 번으로 얻을 수 있습니다.	명확하고 직관적인 디스플레이에서 주행 데이터를 쉽게 읽을 수 있습니다. 외부 컨트롤 유닛 덕분에 핸들바를 양손으로 단단히 잡을 수 있습니다.
디스플레이	1.8인치 세그먼트 매트릭스 디스플레이	2.8인치 세그먼트 매트릭스 디스플레이
조작	디스플레이에서 버튼으로 직접 작동	유선 컨트롤 유닛
보호 유형	IPx5에 따라 먼지와 물 튀김으로부터 보호[1]	IPx5에 따라 먼지와 물 튀김으로부터 보호[1]

[1] USB 캡을 닫은 경우

컨트롤 유닛 및 디스플레이에 대한 자세한 내용은 다음에서 확인하세요.
bosch-ebike.com/displays

주행 모드

최적의 개별 지원



지원 능력 증가

Off

지원은 없지만 모든
디스플레이 기능 사용 가능

Eco

최대 주행가능거리에서
최대 효율로 낮은 수준의
지원 제공

Tour

장거리 주행을 위한
지속적인 지원 제공

다양한 주행 모드에 대한 자세한 내용은
bosch-ebike.com/riding-modes
에서 확인하세요.

Bosch eBike System 2에서 다양한 주행 모드를 선택할 수 있습니다.
요구 사항과 라이더 유형에 따라 드라이브 유닛의 지원이 최적으로 조정됩니다.

▶ **조정식**
전문 대리점에서 Off 모드 외의 모드를 4개까지 활성화하여 eBike를 필요에 따라 정밀하게 조정할 수 있습니다.

Sport

다양한 용도를 위한 강력한 지원

eMTB[1]

eMountain 라이딩을 위한 강력한 서포트 제공

Turbo

가파른 오르막길에서 가장 높은 케이던스까지 최대한 강력하게 직접 지원

[1] eBike 유형에 따라 Performance Line 및 Performance Line CX에서 eMTB 모드가 Sport 모드로 대체될 수 있습니다. eMTB 모드에서 지원 수준은 Tour 모드와 Turbo 라이딩 모드에 따라 다릅니다.

배터리 및 충전기

에너지 공급원

배터리 취급

Bosch 배터리는 eBike에 에너지원을 제공합니다. 배터리를 올바르게 충전, 보관 및 관리하면 더욱 안전한 주행이 가능합니다.

여기에서 배터리에 대한 팁과 정보를 찾을 수 있습니다.
bosch-ebike.com/battery-tips







		PowerPack 400 **추가적인 파워를 원할때**	**PowerPack 500** **장거리 여행용**
설명		PowerPack 400은 소형 Bosch eBike 배터리로 일상적인 사용에 적합합니다.	PowerPack 500의 에너지는 예상외로 더 길거나 언덕이 많은 여행에 안전합니다.
장착 유형		프레임 또는 랙 배터리	프레임 또는 랙 배터리
에너지 저장량		약 400Wh	약 500Wh
중량		프레임: 약 2.5kg 수화물 랙: 약 2.6kg	프레임: 약 2.6kg 수화물 랙: 약 2.7kg
4A Standard Charger 사용 시 충전 시간	50% 충전 100% 충전	약 1.5시간 약 3.5시간	약 1.7시간 약 4.5시간
듀얼배터리와의 호환성		예	예

배터리 및 충전기







		PowerTube 400 모든 도전에 적합	PowerTube 500 일상에서 다양하게 활용 가능	PowerTube 625 모험을 떠날 준비
설명		PowerTube 400은 스타일리시하고 가벼운 eCity 자전거의 속도를 최대로 높여주어 편안한 주행을 즐길 수 있습니다.	PowerTube 500은 미니멀한 디자인 취향에 알맞습니다. 무게가 가벼워서 eBike에 적합합니다.	PowerTube 625는 오프로드 주행에 적합하며 eMTB 모험이나 장거리 트레킹에 필요한 지원을 제공합니다.
장착 유형		통합 배터리	통합 배터리	통합 배터리
에너지 저장량		약 400Wh	약 500Wh	약 625Wh
중량		약 2.9kg	약 2.9kg	약 3.5kg
4A Standard Charger 사용 시 충전 시간	50% 충전 100% 충전	약 1.5시간 약 3.5시간	약 1.7시간 약 4.5시간	약 2.1시간 약 5.4시간
듀얼배터리와의 호환성		아니오	예	예



배터리 및 충전기에 대한 자세한 내용은
bosch-ebike.com/batteries
에서 확인하세요.



DualBattery[1]

더 긴 지속력을 위해

eBike는 듀얼배터리 옵션을 사용하면 더 오래 작동합니다. Bosch eBike 배터리 2개를 연결하여 에너지 함량이 최대 1,250Wh로 두 배가 됩니다.



Bosch 충전기

즉각적인 에너지 공급

Bosch 충전기는 간편하고 가볍고 견고합니다. 무엇을 계획하든 4A Standard Charger를 사용하면 eBike 충전이 그 어느 때보다 빠르고 쉬워집니다.

[1] PowerTube 400과 함께 사용할 수 없습니다.

회사 정보

발행:
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe
Germany

bosch-ebike.com/kr/

boschebikesystems

© Robert Bosch GmbH – All rights reserved.

2023년 6월 | KO 예고 없이 변경될 수 있음